

FIXA FORTE

FIXA FORTE

Referência


 AT11052/1
 AT11052/2

Conteúdo


 76 g
 440 g

Cód. barras


 7896380109623
 7896380109616

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixa Forte é um adesivo / selante de base híbrida mono-componente, de cura por umidade de alta resistência.

PROPRIEDADES

- Fácil Aplicação
- Ambientalmente correto
- Sem solventes e isocianatos
- Muito boa adesão à maioria dos materiais de construção.
- Não murcha ou racha
- Excepcional Tixotropia
- Não forma bolhas
- Excelente resistência aos raios UV, intemperismo e envelhecimento
- Pintável com todos os tipos de tintas. (incluindo tintas à base de água)
- Adesão muito boa à maioria dos materiais de construção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Base Química: Polímero de Silano Terminado

Peso específico: 1,52±0,03 g/cm³ (ASTM D 1045-86)

Aderência por Tempo livre: aprox. 5 -10 min. (25°C and 50% R.H)

Dureza Shore: 50±5 (ASTM D 53505)

Alongamento na ruptura(%): ≥ 300 (DIN 53504)

Resistência à tração(MPa): ≥1,90 (DIN 53504)



DETALHES DA APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação: +5 °C to +35 °C

Resistência à temperatura: -40 °C to +90 °C

O Fixa Forte é ideal para a montagem e colagem de materiais como metal, alumínio, vidro, plástico, madeira e concreto (não é recomendado o uso em materiais do tipo PMMA e policarbonato e não há adesão em PE, PP, PTFE (Teflon®), silicones e substratos betuminosos).

A SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO DEVE ESTAR LIMPA, SECA E LIVRE DE POEIRA, ÓLEO E GRAXA. APLIQUE O ADESIVO EM LISTRAS VERTICAIS / HORIZONTAIS COM 10 A 15 CM DE DISTÂNCIA ENTRE SÍ, PARA PERMITIR O FLUXO DE AR, COLOQUE OS MATERIAIS EM POSIÇÃO E PRESSIONE BEM PARA GARANTIR QUE A ESPESSURA DO ADESIVO SEJA DE NO MÍNIMO DE 2 A 3 MM.

PODE SER USADO PARA A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TANTO EM AMBIENTES INTERNOS QUANTO EXTERNOS COMO ADESIVO ELÁSTICO.

- SELAGEM DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO.
- APLICAÇÕES DE VEDAÇÃO PARA COZINHAS E BANHEIROS (ESPELHOS E VIDRO)
- ADESÃO DE MATERIAIS PESADOS
- SELAGEM DE PEDRAS NATURAIS
- PREENCHIMENTO DE VAZAMENTOS (INCLUÍDO APLICAÇÕES SUBAQUÁTICAS)

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Boa resistência à água, solventes alifáticos, óleos minerais, graxas, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis. Baixa resistência a solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para mais informações e conselhos sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação seguros de produtos químicos, os utilizadores devem consultar a mais recente Folha de Dados de Segurança contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com segurança.

EMBALAGEM

Cartucho 440g
Bisnaga 76g

COR

Branco

VIDA ÚTIL

Armazenar o produto em um local arejado e seco.
A Vida Útil é de 18 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

ATENÇÃO

Mantenha longe do alcance de crianças. Evite contato com a pele.

